PAVIBAMBOO®
A REGISTERED TRADEMARK OF
LORENZO PERACCHIO
Via Sisto IV 1, 10023 Chieri - Torino ITALY
Tel: +39 329 1739900
Skype: lope76
E-mail: info@pavibamboo.com
Web: www.pavibamboo.com

SCHEDA PRODOTTO PAVIMENTO IN BAMBOO AD USO INTERNO

Conforme al D.L. n. 206/05 "Codice del Consumo"

NOME COMMERCIALE E BOTANICO: Bamboo Natura / Phyllostachys Pubescens

STRUTTURA: listone massiccio 100% bamboo; struttura bamboo schiacciato a 3 strati incrociati con incastro maschio-femmina sui 4 lati, bisellatura

USO: massetto normale / massetto radiante

MISURA: 1210 x 125 x 18 mm

POSA: incollato / flottante su materassino con un filo di colla aceto-vinilica nella giuntura maschio-femmina / inchiodato

ATTRIBUTI AMBIENTALI: risorsa rinnovabile in 5 anni / 100% FSC

FINITURA: a cera (Sherwin-Williams American Coating)

TASSO D'UMIDITA': 8-10%

RESISTENZA TERMICA: R = 0.0874 m2 K/W

DEPOSITO: dopo la consegna la merce deve essere conservata al riparo dalle intemperie, in luogo coperto, asciutto e scaldato (15° C)

ISTRUZIONI DI POSA: per tagli e sprechi di materiale durante la posa, ordinare dal 7% al 10% di parquet in più rispetto alla superficie calpestabile in caso di posa a correre (dritta) oppure il 12% in più per posa in diagonale. Incollato su supporto incombustibile; non adatto per posa su massetto riscaldato. L'ispezione del prodotto sì come la posa del prodotto e dell'idoneità del luogo dove il parquet verrà posato è a carico e responsabilità dell'acquirente; non posare in locali non idonei o per un uso cui il prodotto non è destinato. Raccomandiamo di far posare il pavimento da un installatore professionista. La posa del pavimento in bamboo deve essere l´ultimo lavoro ad essere eseguito in un ambiente, con serramenti installati e pitture murarie eseguite. Aprire i cartoni e il film protettivo 4 o 5 giorni prima del montaggio. Il massetto o sotto-pavimento deve essere: - strutturalmente solido; - assolutamente pulito; - piatto e senza dislivelli maggiori di 4,5 mm nel senso orizzontale in un raggio di 3 metri; - asciutto e secco (controllare i livelli di umidità). L´ambiente in cui il parquet in bamboo andrà posato deve avere, prima e durante la posa, una temperatura compresa tra 15° C e 26° C; l´umidità inoltre non deve essere inferiore al 40% e superiore al 60%. Aver cura di lasciare sempre uno spazio di espansione tra il legno e tutti i muri (compresi oggetti verticali fissi come pilastri o altro) di circa 0,7–1,3 cm. Il parquet in bambù è un prodotto naturale e lievi differenze di colore tra un´asse e l´altra sono normali. Per la posa del parquet, si raccomanda l´uso di colle non a base d´acqua. Una volta finita l'installazione, se è indispensabile coprire il pavimento per non rovinarlo a seguito di lavori che devono ancora essere svolti, non coprirlo con plastiche o materiali che non fanno respirare il pavimento; l'aria deve circolare, eventuale umidità residua non deve rimanere bloccata sotto la copertura, pena una possibile deformazione del pavimento. Coprirlo per il minor tempo possibile.

USO E PULIZIA: una volta terminata la posa del pavimento, pulire a fondo e completamente tutta la superficie; dopodichè, una pulizia regolare è la chiave per mantenere il parquet in ottime condizioni per anni. Pertanto, è consigliabile, con regolare frequenza a seconda del traffico che sopporta il pavimento, passare un aspirapolvere o una scopa su tutta la superficie per rimuovere corpuscoli che potrebbero danneggiarlo; si consiglia di conservare in ambienti con livelli di umidità compresi tra il 40 e il 60% tutto l'anno (eventualmente usare un umidificatore/deumidificatore per

PAVIBAMBOO®
A REGISTERED TRADEMARK OF
LORENZO PERACCHIO
Via Sisto IV 1, 10023 Chieri - Torino ITALY
Tel: +39 329 1739900
Skype: lope76
E-mail: info@pavibamboo.com
Web: www.pavibamboo.com

mantenere l'umidità in questo intervallo) e con temperature tra 15 e 26° C; fare attenzione a che l´ambiente rimanga sufficientemente ventilato cambiando di tanto in tanto l´aria nelle stanze; non lasciare che liquidi di qualsiasi natura bagnino il parquet in bamboo per più del tempo necessario a rimuoverli; posizionare un tappeto fuori e dentro la porta che collega con l´esterno per evitare di portare all'interno sassolini dannosi; applicare una serie di feltrini sotto sedie, tavoli, poltrone o divani per evitare che scorrendo righino il pavimento; quando si spostano mobili o oggetti pesanti, cercare di sollevarli piuttosto che trascinarli su tutta la superficie, oppure trascinarli mettendo qualcosa di morbido sotto i piedini; evitare di pulirlo con troppa acqua in quanto il pavimento ne verrebbe danneggiato e nemmeno con sapone, ammoniaca o con altri prodotti usati su superfici non legnose. Il Bamboo Natura è una pavimentazione che non ha subito trattamenti, a parte uno strato finale di cera lucidante. E' quindi possibile pulirlo e tenerlo come nuovo semplicemente dando della cera per parquet e nient'altro. Procedere in questo modo: pulire a fondo prima di iniziare a dare la cera; usare un pennello o un panno asciutto per dare la cera, in misura di 5-20 g/m2; usare preferibilmente cere per parquet piuttosto liquide e non tanto dense. Lasciare asciugare la cera per circa 24-48 ore ed eventualmente ripetere l'operazione una seconda volta. Non è consigliata la pulizia con il vapore.

SMALTIMENTO: gli sfridi, gli imballaggi, i residui ed il pavimento dimesso non devono essere dispersi nell'ambiente, ma conferiti ai locali sistemi pubblici di smaltimento in conformità ai disposti normativi vigenti.

Istruzioni particolareggiate disponibili sul sito internet www.pavibamboo.com