

# DILUENTE RMD/91

## DILUENTE ALIFATICO A LENTA EVAPORAZIONE

Diluyente alifatico a lenta evaporazione specifico per la diluizione di impregnanti oleo-cerosi a solvente o di vernici oleuretaniche.

DILUENTE RMD/91 è una miscela di idrocarburi dearomatizzati quasi del tutto inodore dotata di ottimo potere solvente e buone proprietà sgrassanti.

Può essere usato in alternativa ad AGROSOLV.

Non scurisce il legno.

**Confezioni disponibili:** 10 - 5 - 1 litri



### Modalità di applicazione

**PER DILUIRE.** Per le quantità da impiegare si seguano le indicazioni fornite nelle specifiche schede tecniche dei prodotti da diluire; in particolare, nel caso di prodotti di finitura interessati dal D.Lgs.161/2006, si abbia cura di non superare i limiti massimi di diluizione riportati per ciascuno di essi (es. DUROLAK OR - DUROLAK OR MAXI - DUROLAK OR COLOR).

**PER ASPORTARE OLI o CERE.** Al fine di rimuovere dal legno vecchi trattamenti a base olio o a base cera oppure per asportare eccessi di olio che mostrino difficoltà di essiccazione, si operi nel seguente modo:

- distribuire DILUENTE RMD/91 con straccio o con rullo sulla superficie da trattare
- asportare il vecchio trattamento impiegando una monospazzola con disco verde
- rimuove con panno pulito tutti i residui.

Per il ripristino si consiglia di procedere con un trattamento ad impregnazione (olio o cera).

### Note

- ✓ Non impiegare il DILUENTE RMD/91 in prodotti a base acqua o a base solvente.
- ✓ DILUENTE RMD/91 può essere impiegato come sostituto dei comuni solventi a base di acquaragia minerale e essenza di trementina; in ogni caso è sempre opportuno verificarne la compatibilità con il prodotto da diluire..

### Norme di sicurezza

**PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE.** Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

### Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.

**TOVER**  
TECNOLOGIE CHIMICHE



**TOVER S.R.L.**

Via Rosa Luxembourg 2/A  
10093 COLLEGNO (TO)  
Tel.: +39-011/7792823  
Fax.: +39-011/7792749  
REG.IMP.TO  
P.IVA 07783540011  
R.E.A. N° 920259  
www.tover.com  
e-mail: info@tover.com

Azienda  
Certificata



**UNI EN ISO**  
**9001:2000**  
Cert. N° 393

I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano la nostra responsabilità. Si prega di adattare i consigli per l'impiego dei nostri prodotti alle condizioni ambientali ed al materiale da trattare. Per ulteriori informazioni sui prodotti ed il loro impiego contattare l'Assistenza Tecnica Tover.

REV.1 18-07-2008

Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.