



Via Sisto IV 1, 10023 Chieri - Torino ITALY

Tel: +39 329 1739900

Skype: lope76

E-mail: bambootime@pavibamboo.com

Web: www.pavibamboo.com/bambootime

SCHEDA PRODOTTO PAVIMENTO IN BAMBOO AD USO INTERNO

Conforme al D.L. n. 206/05 "Codice del Consumo"

NOME COMMERCIALE E BOTANICO: Bamboo Strand Woven 3 strati / Phyllostachys Pubescens

STRUTTURA: listone 2.5 mm strato nobile bamboo pressato strand woven + 6 mm HDF + 1.5 mm pioppo con incastro a click Valinge 2G sui 4 lati, microbisellatura

USO: massetto normale (non riscaldato); sconsigliato l'uso in bagno

MISURA: 920 x 130 x 10 mm OPPURE 1850 x 130 x 10 mm

POSA: flottante a secco su materassino / incollato

ATTRIBUTI AMBIENTALI: risorsa rinnovabile in 5 anni / 100% FSC / VOC: Classe A+ French Regulation

FINITURA: verniciato opaco con 11 strati di Uretano Acrilico trattato UV, 160 g/m2 (finitura PPG, Pennsylvania, USA)

TASSO D'UMIDITA': 7-9%

DEPOSITO: dopo la consegna la merce deve essere conservata al riparo dalle intemperie, in luogo coperto, asciutto e scaldato (15° C)

ISTRUZIONI DI POSA: per tagli e sprechi di materiale durante la posa, ordinare dal 7% al 10% di parquet in più rispetto alla superficie calpestabile in caso di posa a correre (dritta) oppure il 12% in più per posa in diagonale. Appoggiato su supporto incombustibile con tappetino fonoassorbente; non adatto per posa su massetto riscaldato. L'ispezione del prodotto si come la posa del prodotto e dell'idoneità del luogo dove il parquet verrà posato è a carico e responsabilità dell'acquirente; non posare in locali non idonei o per un uso cui il prodotto non è destinato. Raccomandiamo di far posare il pavimento da un installatore professionista. La posa del pavimento in bamboo deve essere l'ultimo lavoro ad essere eseguito in un ambiente, con serramenti installati e pitture murarie eseguite. Aprire i cartoni e il film protettivo almeno una settimana prima del montaggio. Il massetto o sotto-pavimento deve essere: - strutturalmente solido; - assolutamente pulito; - piatto e senza dislivelli maggiori di 4,5 mm nel senso orizzontale in un raggio di 3 metri; - asciutto e secco (controllare i livelli di umidità). L'ambiente in cui il parquet in bamboo andrà posato deve avere, prima e durante la posa, una temperatura compresa tra 15° C e 26° C; l'umidità inoltre non deve essere inferiore al 40% e superiore al 60%. Aver cura di lasciare sempre uno spazio di espansione tra il legno e tutti i muri (compresi oggetti verticali fissi come pilastri o altro) di 1-1,4 cm. Il parquet in bambù è un prodotto naturale e lievi differenze di colore tra un'asse e l'altra sono normali. Prima di procedere alla posa, è sempre consigliabile stendere un foglio in polietilene dello spessore di almeno 0.2 mm sopra tutto il sottofondo da ricoprire, per evitare eventuali risalite di umidità; questa barriera contro l'umidità andrà risvoltata "a vasca" contro le pareti per un'altezza sufficiente a ricoprire almeno lo spessore del parquet e poi rifilato quando si andrà a montare il battiscopa. Sopra il telo in polietilene, si poserà il tappetino vero e proprio, di spessore variabile tra 1 e 3 mm, con il film trasparente rivolto verso l'alto; si consiglia di svolgere un rotolo per volta, posare il parquet e poi svolgere un altro rotolo, di modo che camminandoci sopra non si rovini. Quando si posa un parquet galleggiante, è importante spezzare la pavimentazione con giunti di dilatazione e successivi coprigiunti ogni qualvolta si superi una larghezza di 5,5 ml o di 8,5 ml in lunghezza; anche tra un ambiente e l'altro bisogna prevedere di mettere un giunto che renda indipendente la pavimentazione di un ambiente da quella di un ambiente contiguo. Infatti, a differenza della posa con colla, la posa flottante comporta il fatto che diversi elementi sono legati l'un l'altro ma non





Via Sisto IV 1, 10023 Chieri - Torino ITALY

Tel: +39 329 1739900

Skype: lope76

E-mail: bambootime@pavibamboo.com

Web: www.pavibamboo.com/bambootime

ancorati al pavimento; questo potrebbe tradursi in tensioni contrapposte che, se estese a un intero ambiente grande non interrotto da opportuni spazi di dilatazione, non darebbero modo al parquet di muoversi in maniera corretta. In sostanza, il pavimento di ogni singolo locale deve avere modo di muoversi in maniera indipendente. Se è previsto che elementi di arredo siano fissati in modo permanente al pavimento, come pareti in cartongesso, tavoli fissi, banconi, grossi mobili, ecc, questi non devono essere fissati sul pavimento flottante, ma installati direttamente sul massetto PRIMA che il pavimento venga posato; il concetto base è che il parquet possa muoversi liberamente senza trovare ostacoli che ne impedirebbero la naturale espansione in presenza di umidità ambientale o caldo atmosferico. Una volta finita l'installazione, se è indispensabile coprire il pavimento per non rovinarlo a seguito di lavori che devono ancora essere svolti, non coprirlo con plastiche o materiali che non fanno respirare il pavimento; l'aria deve circolare, eventuale umidità residua non deve rimanere bloccata sotto la copertura, pena una possibile deformazione del pavimento. Coprirlo per il minor tempo possibile.

Link alla pagina web per i materassini consigliati da utilizzare <http://www.pavibamboo.com/prodotti/materassino-per-posa-parquet>

Video tutorial su youtube per posa parquet flottante

https://www.youtube.com/watch?v=V7BBoapC5G4&feature=emb_logo

USO E PULIZIA: una volta terminata la posa del pavimento, pulire a fondo e completamente tutta la superficie; dopodiché, una pulizia regolare è la chiave per mantenere il parquet in ottime condizioni per anni. Pertanto, è consigliabile, con regolare frequenza a seconda del traffico che sopporta il pavimento, passare un aspirapolvere o una scopa su tutta la superficie per rimuovere corpuscoli che potrebbero danneggiarlo; si consiglia di conservare in ambienti con livelli di umidità compresi tra il 40% e il 60% tutto l'anno (eventualmente usare un umidificatore/deumidificatore per mantenere l'umidità in questo intervallo) e con temperature tra 15 e 26° C; soprattutto non far scendere l'umidità sotto il 40%; fare attenzione a che l'ambiente rimanga sufficientemente ventilato cambiando di tanto in tanto l'aria nelle stanze; non lasciare che liquidi di qualsiasi natura bagnino il parquet in bamboo per più del tempo necessario a rimuoverli; posizionare un tappeto fuori e dentro la porta che collega con l'esterno per evitare di portare all'interno sassolini dannosi; applicare una serie di feltrini sotto sedie, tavoli, poltrone o divani per evitare che scorrendo righino il pavimento; quando si spostano mobili o oggetti pesanti, cercare di sollevarli piuttosto che trascinarli su tutta la superficie, oppure trascinarli mettendo qualcosa di morbido sotto i piedini; evitare di pulirlo con troppa acqua in quanto il pavimento ne verrebbe danneggiato e nemmeno con sapone, ammoniaca o con altri prodotti usati su superfici non legnose; piuttosto, adoperare l'apposito Bona Spray Mop disponibile a magazzino per la normale cura dei pavimenti in bamboo; oppure, è possibile pulire il pavimento anche con poca acqua e detergente neutro a base di sapone adatto per pavimenti in legno prefiniti, l'importante è che il panno per la pulizia venga ben strizzato; non è consigliata la pulizia con il vapore; non bisogna dare la cera. Usare eventualmente un'asse di riserva avanzata dalla posa per provare nuovi prodotti di pulizia.

Video tutorial su youtube per pulizia parquet <https://www.youtube.com/watch?v=hKy8TTrpRfg>

SMALTIMENTO: gli sfridi, gli imballaggi, i residui ed il pavimento dimesso non devono essere dispersi nell'ambiente, ma conferiti ai locali sistemi pubblici di smaltimento in conformità ai disposti normativi vigenti.

Istruzioni particolareggiate disponibili sul sito internet www.pavibamboo.com/bambootime

